

Postes de soudure MIG/MAG refroidi par gaz et à l'eau

- MIG 296: 12 réglages précis
- MIG 326/406: 2 réglages grossiers, 12 réglages précis
- DVK4 (horizontal) avec dévidoir performant à entraînement 4 galets, 140 W, vitesse de transport 0,5-24 m/min, diamètre de fil 0,8-1,6 mm
- 2 sorties de self pour l'adaptation à la tâche de soudage
- Tuyaux flexibles intermédiaires jusqu'à une longueur de 30 mètres
- Commande MS 15 comme boîte de commande compacte et facilement interchangeable.
Fonctions : vitesse du dévidoir (réglée de manière constante), approche du fil à vitesse réduite, burn-back, mode de soudage 2/4 temps, introduction du fil (sans courant ni gaz)
- Ventilateur silencieux, commandé par thermostat aux modèles refroidis par gaz

au avec dévidoir

- Protection thermique contre la surcharge
- Prise centrale pour torche euro
- Commutateur et commande bien à l'abri de la poussière
- Structure claire et conviviale à l'entretien
- Sigle S

Options :

- Commande MSE 2 avec commande automatique à bouton unique et affichage ampérage-voltage (commutable sur vitesse dévidoir)
- Ampère- et voltmètre numérique DAVM3
- Dévidoir DVK 3 : modèle vertical, maniable et léger

MIG 296
MIG 326
MIG 406 W

MADE IN GERMANY



Caractéristiques techniques	MIG 296	MIG 326	MIG 406 W
Tension de réseau, 50 / 60 Hz	400V, triphasé	400V, triphasé	400V, triphasé
Fusible	16 A à action retardée	20 A à action retardée	25 A à action retardée
Puissance absorbée max.	13 kVA	16 kVA	22 kVA
Cos phi	0,8	0,8	0,8
Plage de réglage	40 - 300 A	40 - 320 A	50 - 400 A
Tension de service	16 - 29V	16 - 30V	16 - 34V
Tension en circuit ouvert	20 - 45V	19 - 50V	20 - 52V
Tensions de soudage	12	24	24
Facteur de marche 25(40)°C	60(45)%	260 A / 27V	320 A / 30V
	100(80)%	220 A / 25V	250 A / 26,5V
Indice de protection	IP 22	IP 22	IP 22
Classe d'isolation	H (180°C)	H (180°C)	H (180°C)
Type de refroidissement	F	F	F
Poids	refroidi au gaz	120 kg	155 kg
	refroidi à l'eau	-----	-----
Dimensions LxIxh (mm) avec dévidoir	1040 x 460 x 1040	1040 x 460 x 1040	1040 x 460 x 1040
	1040 x 460 x 720	1040 x 460 x 720	1040 x 460 x 720